

Моторизованные лифты для проекторов

66

WIZE

AV MOUNTING SOLUTIONS

Модель	Габариты АxВxС, см	Максимальная нагрузка, кг	Максимально допустимый размер проектора, см	Высота лифта в открытом состоянии без установленной потолочной крышки Н, см	Длина хода основания лифта, см	Габариты упаковки, см	Вес, кг	Цвет	Маркировка
PL80	450x450x155	25	39x51	81	65,5	535x535x265	15	белый	PL80
PL80L	508x508x155	25	46x51	81	65,5	640x590x300	17	белый	PL80L
PL120	450x450x175	25	39x51	120	103	575x535x625	15,5	белый	PL120
PL120L	508x508x175	25	46x51	120	103	640x590x300	18	белый	PL120L
PL150	450x450x200	25	39x51	150	130	575x535x265	16	белый	PL150
PL150L	508x508x200	25	46x51	150	130	640x590x300	18,5	белый	PL150L
PL180L	700x508x220	50	46x78 или 62x51	180	180	780x640x380	25	белый	PL180L
PL300	700x508x290	50	46x78 или 62x51	300	300	780x640x380	29,5	белый	PL300

PL – моторизованные лифты для проекторов.

Предназначены для скрытой инсталляции проектора в потолок и являются идеальным решением для конференц-залов, переговорных комнат и учебных аудиторий. Они монтируются в подвесной потолок и при скрытой инсталляции являются полностью невидимыми - потолочная крышка лифта может окрашиваться в цвет отделки потолка, образуя единое пространство.

При поступлении управляющей команды лифт выдвигается на заданную высоту. За счет крепления для проектора или болтов, с помощью которых проектор крепится к поддону лифта, возможна регулировка положения проектора, обеспечивающая точность проецирования. Для защиты проектора от боковых колебаний предусмотрены боковые складывающиеся стабилизаторы, которые обеспечивают устойчивость положения проектора и гарантируют статичность.

PL

Раздвижные стабилизаторы для плавности хода

Кабельный канал обеспечивает инсталляции аккуратный внешний вид

Крепление для проектора в комплекте



Технический чертеж

